




H100 EURO

Ручка с контролем доступа для замков Евростандарта - для использования внутри помещений

ASSA ABLOY



MIFARE™ CLASSIC/PLUS

MIFARE™ CLASSIC/DESFire™

Описание

- Беспроводная ручка Aperio®, которая может быть интегрирована в любую систему контроля доступа по протоколу AADP или через Aperio Wiegand Hub, Aperio RS485 Hub, Aperio IP Hub
- Может быть использована с наиболее распространенными европейскими (DIN) замками - в деревянных, стальных и стеклянных дверных полотнах
- Онлайн режим или режим Оффлайн выбирается в программном обеспечении во время инициализации продукта (требуется дополнительный инструмент PAP и радио-ключ или кабель)
- В режиме онлайн связь от концентратора к онлайн-овой системе контроля доступа (адресная) - решение о доступе принимает система контроля доступа
- Вся электроника и функциональность находятся во внешней части ручки
- Внешняя ручка вращается свободно - внутренняя ручка всегда подключена
- Светодиод для визуализации состояния
- Дискретная ручка с современным дизайном

Комплектация поставки

- 1 пара ручек с аккумулятором (Lithium CR123A) и инструкциями по установке
- Обрезные крепежные винты
- 7 мм и 8 мм штоки
- Пакет аксессуаров

Технические характеристики

	Аутентификация	Одноуровневая - только RFID карты
	Сертификаты	CE, EN1906: 26-BO10B
	Размеры	55 x 55 x 13,5 мм (Размер розетки В x Ш x Г)
	Версия	внутренние двери
	Вид ручки	L-форма, U-форма, через адаптер (аксессуар)
	Обработка	матовый хром
	Шток	7 мм и 8 мм шток и адаптер 7-8 мм в комплекте 9 мм доступны в качестве аксессуара
	Толщина полотна	от 35 до 80 мм, для более тонких дверей используйте дополнительное «ЮММ дистанционное кольцо»
	Питание	1 x Lithium CR123A
	Срок службы батареи	30 открытий в день в течение 50 месяцев
	Радио стандарт	IEEE 802.15.4 (2.4 GHz)
	Шифрование (радиосвязь)	AES 128 бит
	Расстояние между фурнитурой и коммуникационным узлом	До 25 м, в зависимости от типа задания
	Класс защиты	IP42
	Рабочий диапазон температур	От 0°C до 55°C
	Влажность	< 85% (без образования конденсата)
	Статус	Светодиод (красный/зеленый/оранжевый)
	Технология RFID	Высоочастотность : iCLASS®/ISO 14443B; iCLASS® Seos; MIFARE™ Classic; MIFARE™ Plus; MIFARE™ DESFire™ EV1
	RFID считывание	Идентификатор / сектор / блок / файл
	RFID дальность считывания	< 4 см
	Интерфейсы связи	Связь через радио (USB-ключ) или USB-адаптер типа B (аксессуар)
	Автономный и онлайн режимы работы	Aperio® Online; Aperio® Offline; Aperio® Standard OSS Offline

ABLOY

ООО «АБЛОЙ»
115114, г. Москва
Дербеневская ул. д.20 стр.16
Россия
Тел. +7 495 937 50 90
Эл.почта: info@abloy.ru